



## Lastnosti

Anti glivična funkcija, Samočiščenje, Samodiagnoza, Top plate/cover improved, Super EMC performance, Ohišje zaščiteno proti rjavenju, Napredno samoodtajanje, Sistem tihega pretoka zraka, Backup Switch, Turbo funkcija, Hydrophilic Aluminium Fin, Način spanja, Prikazovalnik kode napake, Sistem tihega pretoka zraka, Odvod kondenza na obeh straneh notranje enote, Več hitrosti ventilatorja, Samodejni ponovni zagon, Časovnik, Air blade, Pralni filtri, Anti-Cold-Air funkcija (Heat Pump Only), WIFI, I FEEL and Lysozyme filter

<b>Kapaciteta</b>		18000BTU			
<b>Napajanje: Napetost / Frekvenca</b>		V/Hz 220-240V~/50HZ			
<b>Način delovanja</b>		<b>Hlajenje</b>	<b>Ogrevanje</b>		
<b>Nazivna moč</b>	W	5100(1300-5300)	5400(1300-5500)		
<b>Vhodna moč</b>	W	1520(280-1700)	1400(220-1500)		
<b>Delovni tok</b>	A	7.0(1.2-7.5)	6.0(1.4-6.5)		
<b>SEER-SCOP/ Energijski razred</b>	W/W	6,6/A++	4,1A+		
<b>Temperaturni obseg</b>	(°C)	16~49°C	-15~30°C		
<b>Poraba energije (na leto, na podlagi standardnih rezultatov preskusov)</b>	kwh	270	1220		
<b>Razvlaževanje</b>	Kg/h	1,6			
<b>Stopnja zaščite (notranja enota) / (zunanja enota)</b>	(IP)	IPX0/IPX4			
<b>Razred električne zaščite (notranja enota) / (zunanja enota)</b>	Class I / Class II	I/II			
<b>Max. Poraba</b>	W	1900			
<b>Max. Tok</b>	A	9			
<b>Kompresor</b>	<b>Model</b>	KSN98D34UER3			
	<b>Vrsta</b>	DC			
	<b>Blagovna znamka</b>	GMCC			
<b>Notranja enota</b>	<b>Ventilator</b>	<b>Model</b>	D-310-30-8		
		<b>Vhodna moč</b>	W	58	
		<b>Kapaciteta</b>	uF	3	
		<b>Hitrost vrtenja RPM</b>	r/min	1230/1080/965/850	
	<b>Dimenzija ventilatorja</b>	<b>Premer / Dolžina</b>	mm	φ107.9x661	
	<b>Pretok zraka</b>	m³/h	850		
	<b>Glasnost delovanja notranje enote dB</b>	dB(A)	57		
	<b>Dimenzija notranje enote</b>	mm	900×310×225		
	<b>Dimenzija pakiranja</b>	mm	950×372×292		
<b>Neto teža / Bruto teža</b>	Kg	11/14			
<b>Zunanja enota</b>	<b>Ventilator</b>	<b>Model</b>	D-35-10A		
		<b>Vhodna moč</b>	W	50	
		<b>Kapaciteta</b>	uF	/	
		<b>Hitrost vrtenja RPM</b>	r/min	900	
	<b>Dimenzija ventilatorja</b>	<b>Dolžin</b>	mm	407	
	<b>Glasnost delovanja notranje enote dB</b>	dB(A)	62		
	<b>Dimenzija notranje enote</b>	mm	715×280×537		
	<b>Dimenzija pakiranja</b>	mm	825×326×595		
	<b>Neto teža / Bruto teža</b>	Kg	25/29		
<b>Vrsta plina / Teža</b>	g	R32/800			
<b>Max. Sesalni pritisk / Max. Tlačni pritisk</b>	Mpa	4.3/2.5			
<b>Instalacija</b>	<b>Tekočina / Plin</b>	mm	φ6,35/φ12,0		
	<b>Max. dolžina instalacije/</b>	m	25/15		
	<b>Max. višinska razlika</b>				